



合肥长源液压股份有限公司

公司地址：中国安徽省合肥市当涂北路瑶海工业园珍珠路

传真：+86-551-64391155
国内市场电话：4008-123-910
+86-551-64391100 +86-551-64391122
邮箱：sale@hchc.cn

国际市场电话：+86-551-64396718
邮箱：export01@hchc.cn
售后支持热线：400-887-9946

相关链接：
<http://ahhchc.en.alibaba.com>
<http://ahhchc.1688.com>
<http://ahhchc.en.made-in-china.com>

Hefei Changyuan Hydraulic CO.,LTD.

Company address: Yaohai Industrial Park, North Dangtu Road, Hefei, China

Fax: +86-551-64391155
Domestic market telephone: 4008-123-910
+86-551-64391100 +86-551-64391122
E-mail: sale@hchc.cn

International market Tel.: +86-551-64396718
E-mail: export01@hchc.cn
After service: 400-887-9946

Related links:
<http://ahhchc.en.alibaba.com>
<http://ahhchc.1688.com>
<http://ahhchc.en.made-in-china.com>

www.hchc.cn



长源液压公众号



官网二维码

民用机场专用设备 及特种装备零部件解决方案

Special equipment for civil airport
And special equipment parts solutions

CBW-*3



公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT	4-20mL/r
额定压力 RATED PRESSURE	20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE	25MPa
额定转速 RATED SPEED	2500r/min
转速范围 SPEED RANGE	800-3000r/min

CBF-*4



公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT	10-50mL/r
额定压力 RATED PRESSURE	16/20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE	20/25MPa
额定转速 RATED SPEED	2500r/min
转速范围 SPEED RANGE	600-3000r/min

DL15



公称压力 NOMINAL PRESSURE	20MPa
公称流量 NOMINAL FLOW RATE	65L/min
阀杆行程 SPOOL STROKE	7+7mm
重量 WEIGHT	9.8+5.5n KG (n为换向体联数)

DYDLa



公称压力 NOMINAL PRESSURE	20MPa
公称流量 NOMINAL FLOW RATE	65L/min
阀杆行程 SPOOL STROKE	7+7mm
重量 WEIGHT	9.8+5.5n KG (n为换向体联数)

DL20



公称压力 NOMINAL PRESSURE	20MPa
公称流量 NOMINAL FLOW RATE	160L/min
阀杆行程 SPOOL STROKE	8+8mm
重量 WEIGHT	8.9+6.4n KG (n为换向体联数)

ZDaG-15



公称压力 NOMINAL PRESSURE	20MPa
公称流量 NOMINAL FLOW RATE	50L/min
阀杆行程 SPOOL STROKE	5+5mm
重量 WEIGHT	1.9+1.2n KG (n为换向体联数)

CBN-F5



公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT	20-63mL/r
额定压力 RATED PRESSURE	20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE	25MPa
额定转速 RATED SPEED	2500r/min
转速范围 SPEED RANGE	400-3000r/min

CBHV



公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT	20-36mL/r
额定压力 RATED PRESSURE	20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE	25MPa
额定转速 RATED SPEED	2500r/min
转速范围 SPEED RANGE	400-3000r/min

CBGTB2



公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT	36-80mL/r
额定压力 RATED PRESSURE	20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE	25MPa
额定转速 RATED SPEED	2000r/min
转速范围 SPEED RANGE	800-3000r/min

CBXB* 螺旋式 SCREW TYPE



公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT	08/16/23/25/40mL/r
额定压力 RATED PRESSURE	20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE	25MPa
额定转速 RATED SPEED	2000r/min
转速范围 SPEED RANGE	400-3000r/min
额定工况下噪音值 NOISE VALUE AT RATED OPERATING CONDITION	≤ 60DB

CBWLKGYA 三联泵 TRIPLE GEAR PUMP



公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT	6-20mL/r
额定压力 RATED PRESSURE	20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE	25MPa
额定转速 RATED SPEED	2000r/min
转速范围 SPEED RANGE	800-2500r/min

HC-**-R-VPC 内啮合泵 INTERNAL GEAR PUMP



公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT	25-63mL/r
额定压力 RATED PRESSURE	25/31.5MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE	30/35MPa
额定转速 RATED SPEED	2000r/min
转速范围 SPEED RANGE	200-3000r/min

CBT



公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT	10-32mL/r
额定压力 RATED PRESSURE	20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE	25MPa
额定转速 RATED SPEED	2500r/min
转速范围 SPEED RANGE	600-3000r/min

CBTL



公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT	10-30/10-20mL/r
额定压力 RATED PRESSURE	16/16 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE	20/20 25MPa
额定转速 RATED SPEED	2500r/min
转速范围 SPEED RANGE	600-3000r/min

CMFDA-*3



公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT	6-25mL/r
额定压力 RATED PRESSURE	16/20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE	20/25MPa
额定转速 RATED SPEED	2000r/min
转速范围 SPEED RANGE	600-3000r/min

撑脚油缸 (定制) STABILIZER HYDRAULIC CYLINDER (CUSTOMIZED)



举升油缸 (定制) LIFTING HYDRAULIC CYLINDER (CUSTOMIZED)



伸缩油缸 (定制) TELESCOPIC HYDRAULIC CYLINDER (CUSTOMIZED)



HCFK 特殊订制类集成阀块 CUSTOMIZED VALVE BLOCK



EYF 负载敏感多路阀 LOAD SENSITIVE DIRECTIONAL VALVE



最大进口流量 MAX. INLET FLOW	130 L/min
单个工作联最大流量 MAX. FLOW OF EACH SECTION	120 L/min
最高工作压力 (进油口) MAX. PRESSURE OF INLET	35 MPa
最高工作压力 (工作口) MAX. PRESSURE OF WORKING PORT	35 MPa
最高工作压力 (回油口) MAX. PRESSURE OF OUTLET	2 MPa
最大工作联数 NUMBERS OF SECTION	10

DLDY06/01HL-ZC 动力单元 POWER UNIT



电机电压 MOTOR VOLTAGE	52V/AC
电机功率 POWER	1.1KW
额定转速 RATED SPEED	1300r/min
油泵排量 DISPLACEMENT	800-2500r/min
公称流量/额定/最高压力 NOMINAL FLOW RATED/MAX. PRESSURE	10/16MPa
油箱容量 OIL TANK VOLUME	5.9L

HCHC® 长源液压

